

Battant

Moulure intégrée 5 5/8"



Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance énergétique ou contre les infiltrations d'air et d'eau. Leur résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison.

En plus d'offrir une excellente aération, les fenêtres à battants offrent un système de verrouillage sécuritaire et permettent un entretien facile de l'intérieur.

OPTIONS

Cadre

- 143 mm (5 5/8")

Volets

- 30 degrés (#9601)
- Régulier (#9601XK)
- Contemporain (#9601XI)

Verre et intercalaires

- Scellé double
- Scellé triple

Moules

- Ouvertures pour revêtement (extérieur)
- Moules de finition (intérieur)

Carrelages

- Intégrés

Barrotins

- Faux barrotins - 50 mm (2")
- Vrais barrotins - 48 mm (1 7/8")



Peut être peint
la couleur de
votre choix

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre

Cadre 143 mm (5 5/8")
moulure intégrée

Fabrication de type structural

- 1 Moulure à brique intégrée
- 2 Lame de clouage
- 3 Fenêtre tout PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud
- 4 Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
- 5 Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour une étanchéité à l'air et à l'eau maximale
- 6 « J » 1/2" et « J » 3/4" intégrés à même le cadre
- 7 Système intégré de rejet d'eau
- 8 Joint d'étanchéité coextrudé

Volet

30 degrés (#9601)
Ouverture à 90°

Verre



- 9 Verre scellé double à haut rendement énergétique avec espace d'air de 16 mm (5/8")

Moustiquaire


- 10 Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

Quincaillerie


Mécanisme LTS en acier inoxydable avec poignée rétractable
Barrure: Multi-point



Contemporain
#9601XI



Régulier
#9601XK



30 degrés
#9601